

This is Why



- ▶ DRUKOWANIE, KOPIOWANIE, SKANOWANIE, FAKSOWANIE
- ▶ PRĘDKOŚĆ: 20 STR./MIN (W TRYBIE CZ.-B.)
- ▶ POJEMNOŚĆ PODAJNIKÓW PAPIERU: 600 ARKUSZY STANDARDOWO; 1100 ARKUSZY MAKSYMALNIE
- ▶ PEŁNOKOLOROWE SKANOWANIE A3
- ▶ DRUK DWUSTRONNY I ELEKTRONICZNE SORTOWANIE W STANDARDZIE
- ▶ OPCJONALNY PODAJNIK DOKUMENTÓW ZWIĘKSZAJĄCY PRODUKTYWNOŚĆ.
- ▶ OPCJONALNY DRUK I SKANOWANIE SIECIOWE

Łatwe w obsłudze i kompaktowe wielofunkcyjne urządzenie biurowe pomoże dotrzymać tempa, z jakim rozwija się współczesny biznes. Model MX-M200D wyposażony jest w liczne funkcje zwiększające wydajność, które umożliwiają sprawne kopiowanie i drukowanie oraz znakomitej jakości skanowanie w kolorze. Dzięki zastosowaniu opracowanego przez firmę Sharp języka opisu strony z kompresją (SPLC) prędkości drukowania sięgają maksimum nawet przy bardzo złożonych zadaniach druku. Kopiowanie jest tak samo szybkie, a przydatne funkcje, takie jak elektroniczne sortowanie umożliwiające tworzenie wielu zestawów dokumentów bez konieczności stosowania obszernego pojemnika na wydruki, przyczynią się do zwiększenia produktywności. Opcjonalny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (SPF) umożliwiający automatyczne podawanie jednostronnych oryginałów lub opcjonalny dwustronny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów (RSPF) umożliwiający automatyczne podawanie dwustronnych dokumentów znacznie usprawnią proces kopiowania lub skanowania. Wśród wyposażenia opcjonalnego, które pozwalają rozbudowywać urządzenie MX-M200D wraz z rozwojem firmy, należy wymienić moduł skanowania/drukowania sieciowego oraz faks pracujący w systemie Super G3.

OGÓLNE

- ▶ Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4): **20**
- ▶ Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3): **11**
- ▶ Format papieru: min.- maks.: **A6 - A3**
- ▶ Gramatura papieru (g/m²): **56-90 (Bypass 56-200)**
- ▶ Pojemność: standardowa (arkuszy): **600**
- ▶ Pojemność: maks. (arkuszy): **1100**
- ▶ Czas nagrzewania (w sekundach): **45**
- ▶ Pamięć ogólna min./maks. (MB): **48**
- ▶ Pamięć drukarki min./maks. (MB): **64/320**
- ▶ Dupleks: **STD**
- ▶ Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz): **220-240V, 50/60Hz**
- ▶ Pobór mocy (kW): **1,2**
- ▶ Wymiary (mm): **590 x 574 x 522**
- ▶ Waga (kg): **33**

PODAJNIK DOKUMENTÓW

- ▶ Pojemność podajnika oryginałów (kartek): **40**

DRUKARKA

- ▶ Rozdzielczość (dpi): **600**
- ▶ Drukarka sieciowa (std./opcja): **OPT**
- ▶ Interfejs standardowy/opcjonalny: **STD USB 2.0, OPT 10/100 BaseTX**
- ▶ Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo: **Win 2000/XP/Vista**
- ▶ Obsługiwane systemy operacyjne - opcjonalnie:
Windows Server 2003/2008; Mac OS 9.0-9.2.2/Mac OS X 10.2.8/10.3.9/10.4.11/10.5-10.5.6
- ▶ Protokoły sieciowe: **TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, Ether Talk**
- ▶ Protokoły druku: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FTP do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP**
- ▶ PDL std./opcja:
STD SPLC (GDI with JBIG compression) OPT PCL5e/PCL6, OPT PostScript 3
- ▶ Dostępne czcionki: **80 (PCL), 136 (PS3)**

OPCJE WYKAŃCZANIA

- ▶ Przesunięcie offsetowe: **STD**

KOPIARKA

- ▶ Format oryginału (maks.): **A3**
- ▶ Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.): **7,2**
- ▶ Sorter elektroniczny (standard): **✓**
- ▶ Kopiowanie ciągle (maks. kopii): **999**
- ▶ Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi): **600 x 600**
- ▶ Rozdzielczość druku (dpi): **600 x 600**
- ▶ Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały: **2**
- ▶ Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy: **256**
- ▶ Zakres regulacji skali (%): **25-400**
- ▶ Zaprogramowane skale kopiowania: **10**

SKANER

- ▶ Skaner sieciowy (std./opcja): **OPT**
- ▶ Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan": **✓**
- ▶ Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600**
- ▶ Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50-9600 custom**
- ▶ Formaty plików: **TIFF, PDF, JPEG**
- ▶ Narzędzia skanera: **Button Manager, TWAIN, Sharpdesk**
- ▶ Skanowanie na pulpit: **✓**
- ▶ Skanowanie do FTP, Email: **✓**

FAKS

- ▶ Faks (std./opcja): **OPT**
- ▶ System kompresji: **JBIG/MMR/MR/MH**
- ▶ Protokół komunikacyjny: **Super G3**
- ▶ Czas transmisji (w sekundach): **3**
- ▶ Szybkość modemu (b/s): **33.600 - 2.400**
- ▶ Rozdzielczość transmisji: **STD: 203,2 x 97,8 dpi/Super Fine: 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Format dokumentu (min.): **A5**
- ▶ Format dokumentu (maks.): **A3**
- ▶ Pamięć (MB): **2/10**
- ▶ Poziomy szarości: **256**
- ▶ Programowanie połączeń; skrócone, szybkie: **300**
- ▶ Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców): **200**

www.sharp.pl

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) GMBH SPÓŁKA Z O. O. ODDZIAŁ W POLSCE
UL. POLECZKI
33 BUDYNEK A2
02-822 WARSZAWA
TEL.: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 00
FAKS: +48 22 545 81 05
WWW.SHARP.PL